

SISTEMA DE PAREDES Especificaciones de paneles



- De iguales características al techo.
- Cobertura útil de 90 cm.
- Conformado de precisión.
- Acabado a color aplicado en fábrica.
- Excelente sistema de fijación.
- Otras características:
- Buena resistencia a la corrosión.
- Buena resistencia a la humedad.
- Alta dureza y flexibilidad.
- Buena resistencia a los solventes orgánicos.
- Alto brillo.

Información Mercadeo y Ventas:

Av. Francisco de Miranda, Multicentro Empresarial, Núcleo A - Piso 8 - Ofic. 83-A, Chacao
Teléfonos: 2612365 / 2639157 / 2659976. Fax: 2637175 / 2673666.
email: mercadeo@vandam.com.ve



**PRODUCTOS
ESTÁNDAR**

SISTEMA DE PAREDES Especificaciones de paneles



BASE: Aluminio de 0,6 mm de espesor y aleación 3003-H18; ó Acero calibre 26 galvanizado según ASTM A-525-G90.

PINTURA: Acabado acrílico sobre superficie fosfatada.

El paso de la luz natural a través de láminas traslúcidas no sustituye un adecuado sistema de iluminación, pero disminuye la necesidad de luz artificial y por lo tanto reduce los costos de energía eléctrica.

Se recomienda un área del 10% al 15% del área techada.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN EN LABORATORIO

Espesor de capa seca.	---	10-17 mils
Dureza a lápiz.	---	2 li.
Adherencia plana en deformación.	Corte de 1 mm de separación y cinta scotch # 610, Erichsen.	Buena. 80 pases.
Resistencia al solvente.	Xilol.	Falla menor al 5% según ASTM D1654.
Cámara salina.	130 hrs. 5 % NaCL 8-117.	Ampolladuras de tamaño 8 y poca frecuencia.

Información Mercadeo y Ventas:

Av. Francisco de Miranda, Multicentro Empresarial, Núcleo A - Piso 8 - Ofic. 83-A, Chacao
Teléfonos: 2612365 / 2639157 / 2659976. Fax: 2637175 / 2673666.
email: mercadeo@vandam.com.ve